

# ANSEA



abris bas  
abris haut  
abris de spa  
terrasse mobile



 **EC CREATION**  
LES ABRIS A VIVRE

# ANSEA

- Lignes fluides et douces, pas d'usinage apparent;
- Structure mobile télescopique harmonieuse et cossue, teinte grise (RAL 7042);
- Tous les modules coulissent les uns sous les autres, encombrement abri replié = 2,4m;
- Vitrage exclusivement en polycarbonate (8mm alvéolaire en toiture, 2,5 mm plein sur les cotés et extrémités);
- Volet relevable 16cm en bas de chaque façade pour échapper les margelles;
- Pièces de fixation au sol intégrées, verrouillage sécurisé aux extrémités;
- Manipulations d'ouverture et de fermeture possibles par 1 seule personne (\*)

(\*): cet abri a été conçu pour qu'une personne normalement constituée puisse le manipuler seule au quotidien. Il va de soi que les manipulations seront toujours plus aisées à 2 personnes. La facilité de coulissement dépend exclusivement du support sur lequel il roule.

TAILLE ABRI INTÉRIEUR(M)	TAILLE ABRI EXTÉRIEUR (M)	NB D'ÉLÉMENTS	HAUTEUR MIN.(M)	HAUTEUR MAX. (M)	REPRISE DE CHARGE DE NEIGE (daN/m <sup>2</sup> )
3,80 X 6,30	4,41 x 6,45	3	0,58	0,77	90
3,80 X 8,43	4,66 X 8,58	4	0,58	0,84	90
3,80 X 10,55	4,91 X 10,70	5	0,58	0,91	90
3,80 X 12,68	5,15 X 12,83	6	0,58	0,98	90
4,30 X 6,30	4,91 X 6,45	3	0,58	0,77	75
4,30 X 8,43	5,16 x 8,58	4	0,58	0,84	75
4,30 X 10,55	5,40 x 10,70	5	0,58	0,91	75
4,30 X 12,68	5,65 x 12,83	6	0,58	0,98	75
4,80 X 6,30	5,41 x 6,45	3	0,58	0,81	75
4,80 X 8,43	5,66 x 8,58	4	0,62	0,88	75
4,80 X 10,55	5,90 x 10,70	5	0,62	0,95	75
4,80 X 12,68	6,15 x 12,83	6	0,62	1,02	75
5,30 X 6,30	5,91 x 6,45	3	0,62	0,81	75
5,30 X 8,43	6,16 x 8,58	4	0,62	0,88	75
5,30 X 10,55	6,40 x 10,70	5	0,62	0,95	75
5,30 X 12,68	6,65 x 12,83	6	0,62	1,03	75

## CONFIGURATION POSSIBLE:

- Accès (trappe) coulissant,
- 1 ou 2 cotés transparents,
- 1 ou 2 façades transparentes,
- Grande façade repliable,
- Grande façade avec ouverture coulissante,
- Structure alu Bicolore (base 7042),
- Guidage au sol,
- Largeur et longueur sur mesure.

NB:

Coulissement grands éléments sur petits recommandés pour que les manipulations soient aisées;  
Les tolérances sur les dimensions sont de +/-3cm;





## GAMME ELITYS

Configurer son abri revient à le personnaliser afin qu'il corresponde parfaitement à vos attentes.

- **Trappe d'accès (au niveau de l'escalier):**

vous permettra de profiter de votre piscine jusqu'à 8 mois / an, du fait que l'accès à votre piscine est sans effort ni contrainte; (70% du temps de baignade);

- **Profil de guidage au sol:**

permet de positionner avec aisance l'abri au-dessus de ses points de fixations lors de l'opération de fermeture de l'abri;

- **Façade repliable:**

utile pour profiter de toute la longueur de la piscine lorsque vous souhaitez découvrir partiellement votre abri (20% du temps de baignade);

- **1 (ou 2) côté(s) transparent(s):**

assure la visibilité du bassin depuis l'extérieur en l'absence de condensation et apporte un confort visuel intérieur; 1 (ou 2) façade(s) transparente(s): assure la visibilité du bassin depuis l'extérieur en l'absence de condensation et apporte un confort visuel intérieur;

- **1 porte coulissante en façade:**

pour procéder facilement aux opérations d'entretien des skimmers par exemple, et ventiler en sécurité pour éliminer la condensation;

- **Bicolore:**

harmonisez la teinte de l'abri avec votre environnement (menuiseries extérieures, vérandas, mobilier de jardin) afin qu'il s'intègre parfaitement dans le paysage.



# CONFIGURER VOTRE ABRI

TRAPPE D'ACCÈS  
COULISSANTE



COTÉ  
TRANSPARENT



FAÇADE  
TRANSPARENT



FAÇADE  
INCOLORE



PROFIL DE  
GUIDAGE AU SOL



FAÇADE  
REPLIABLE



BICOLORE



FAÇADE AVEC PORTE  
COULISSANTE

